



# Divoroll Premium WU

# Divoroll Premium WU

Die erste Wahl für anspruchsvolle Unterkonstruktionen. Äußerst widerstandsfähige und diffusionsoffene Unterdachbahn für wasserdichte Unterdächer.

## TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung gemäß Produktdatenblatt ZVDH: UDB-A, USB-A geeignet für Behelfsdeckung	
Rollenlänge/-breite	30 x 1,5 m
Rollengewicht	ca. 16 kg / ca. 32 kg
Einsatzbereich	Wasserdichtes Unterdach in Verbindung mit Divoroll Premium WU Systemkomponenten, regensichere Unterdächer in Verbindung mit Divoroll Nageldichtvlies, auf Schalung, formstabile Dämmung und als Unterspannung, auch beim Braas 7GRAD Dach einsetzbar
Farbe	Dunkelgrün
Flächengewicht	ca. 350 g/m <sup>2</sup>
Produktaufbau	3-lagiger Verbund aus hydrophobiertem Vlies mit zweiseitiger TPU-Beschichtung
Sd-Wert	≤ 0,3 m
Reißfestigkeit	350/430 N/50 mm längs/quer
Nagelausreißfestigkeit	300/250 N längs/quer
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1
Wassersäule nach EN 20811	≥ 10.000 mm
Freibewitterungszeit als Behelfsdeckung	6 Wochen
UV-Stabilität	3 Monate
Brandverhalten	E
Temperatureinsatzbereich	-40 °C bis +100 °C

## VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Ausführung als wasserdichtes Unterdach auf Schalung oder druckfester Dämmung mit umfangreichem Divoroll Premium WU Systemzubehör möglich
- Verschweißbar mittels Heißluftföhn oder Quellschweißmittel
- Ausführung als regensicheres Unterdach auf Schalung oder druckfester Dämmung mit Divoroll Nageldichtvlies möglich
- Sehr abrieb- und rutschfest bei der Begehung
- 15 Jahre Funktions-Garantie, im Garantiefall ersetzt BMI nicht nur das Material, sondern auch die durch den Aus- und Einbau entstandenen Lohn- und Materialkosten

## SYSTEMKOMPONENTEN



Abdeckstreifen



Durchgangsmanschette



Außenecke



Fertigecke



Dichtpaste



Witec Quellschweißmittel



UDB-A  
USB-A



Wasserdicht,  
diffusionsoffen



Heiß- und  
quellverschweißbar



Wind- und  
luftdicht



Geeignet für  
Schalung



Besonders  
reißfest und  
widerstandsfähig



15 JAHRE  
BRAAS  
FUNKTIONS-  
GARANTIE

## BRAAS INNENDIENST

T 06104 800 1000

F 06104 800 1010

E innendienst@bmigroup.com

BMI Deutschland GmbH  
Frankfurter Landstraße 2-4, 61440 Oberursel  
[bmigroup.de](http://bmigroup.de)