



Die professionelle Alternative:  
Die Ränder klappen beim Verlegen selbständig herunter, der plissierte Randbereich mit Butyl-Kautschukkleber lässt sich spannungsfrei exakt der Deckung anformen und haftet zuverlässig. COMPACTROLL® wird mittig auf First oder Grat mit Hilfe der zusätzlichen Streifenverstärkung ausgerichtet und fixiert. Die Randbereiche schmiegen sich leicht den Pfannenformen an und machen effektiv alle Erhöhungen und Vertiefungen mit. Einfach andrücken und fertig.

COMPACTROLL® ist die perfekt ausgereifte Lösung für alle Pfannenformen, rollt sich fast wie von selbst aus und spart Zeit und Geld durch leichtes Verlegen. Der qualitätsstarke Verbund aus Aluminium und hochluftdurchlässigem Nadelvlies erlaubt einen schlagregen- und flugschneesicheren First- und Gratabschluss.

### Produktvorteile

- Robuste, ventilierende Aluminiumrolle
- Sehr flexibler Aluminium-Randbereich mit PIB Einlage
- Sehr gute Wetterbeständigkeit und Haltbarkeit
- Schnelle und einfache Verlegung
- Nagelband für optimale Ausrichtung

### Einsatzbereich

COMPACTROLL® dient zur Entlüftung der unter der Dachdeckung angeordneten Lüftungsebenen. Die Kombination der geschützten freien Öffnungen mit einem hochluftdurchlässigen Vlies ermöglicht COMPACTROLL® die sichere Lüftung und verhindert gleichzeitig Regen- und Flugschneeintrag. Die Verarbeitungshinweise sind zu beachten.

### Material

Verbund aus Nadelvlies und Aluminium, Aluminium-Randbereich mit PIB Einlage und unterseitigem Butyl-Kautschukkleber

### Verpackung

Karton: 4 Rollen  
Palette: 72 Rollen

### Artikelnummern

KR 4100-10 (280 mm/10 m)  
KR 4200-10 (340 mm/10 m)

### Farben

rot -0149  
dunkelbraun -0200  
anthrazit -0426

## TECHNISCHE DATEN

Luftdurchlässige Fläche	214 cm <sup>2</sup>
Brandverhalten	E
Wasserdichtigkeit nach DIN EN 20811	≥ 65 mm
Verarbeitungstemperatur	+5° C bis +40° C
Temperaturbeständigkeit	-20° C bis +85° C
Rollenlänge	10 m
Breiten	280 mm, 340 mm
Plissierungs-/Dehnfaktor	1,4

TS-05#02-DE-0315. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. ®Eingetragenes Warenzeichen der Klöber GmbH.