

KNAUF - TIEFENGRUND

Hochwertige Grundierung für Wand, Decke und Boden - Einsatzbereich innen und außen

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Tiefengrundierung von Knauf - zur Regulierung der Saugfähigkeit von mineralischen Untergründen. Lösemittelfreie wässrige Grundierung zur Vorbehandlung saugender, kreidender sowie sandiger oder poröser Oberflächen. Gebrauchsfertiger, feinstteilliger **Tiefengrund** auf Basis einer Kunstharzdispersion. Hohes Eindringungsvermögen, Oberflächenverfestigend und Staubbindend. Durch die Sättigung des Untergrundes erfolgt ein gleichmäßiges Abbinden des Oberbelages. Die Haftfähigkeit und Festigkeit wird, durch die Regulierung der Saugfähigkeit, nachhaltig verbessert. Wasserdampfdiffusionsfähig, alkalibeständig und schnell trocknend.

ANWENDUNGSBEREICH

Knauf Tiefengrund - für Wand, Decke und Boden, im Innen und Außenbereich. Zum Grundieren von saugenden Untergründen, z.B. mineralischer Putze, Gipsfaser- und Gipsplatten, Kalziumsulfat- und Zementestriche, etc.. Als Haftgrundierung vor dem Aufbringen von Spachtel-, Ausgleichs und Nivelliermassen sowie Fliesenklebern. Zur Untergrundvorbereitung für nachfolgende Tapezier- und Anstricharbeiten geeignet.



TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Wert
Verbrauch pro m ²	ca. 70 bis 100 ml
Reichweite je 5 Liter	ca. 50 bis 70 m ²
Verdünnung	unverdünnt anwenden
Trocknungszeiten*	ca. 3 Stunden
Untergrund- und Verarbeitungstemperatur	Umgebungstemperatur von mindestens + 5°C
Temperaturbeständigkeit nach Trocknung	-20°C bis +80°C
Geruch	sehr schwach
ph-Wert	ca. 9
Haltbarkeit	min. 18 Monate
Inhalt	5 L / je Eimer
Palette	48 Eimer/ 240 L
Farbe	milchig - transparent

**) Die Arbeiten sollten unter trockenen Bedingungen bei einer Luft- und Untergrundtemperatur von +5°C bis +25°C durchgeführt werden, relative Luftfeuchtigkeit 50%. Unter anderen Bedingungen sollte man schnellere oder längere Bindungsfähigkeit des Materials beachten. Die Trocknungszeit ist abhängig vom Saugverhalten des Untergrundes.*

ZU BEACHTEN

Knauf Tiefengrund - flüssiges Produkt mit Spritzgefahr, vor den Augen schützen. Beim Kontakt mit den Augen, sofort mit reichlich Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren. Arbeiten mit Schutzhandschuhen wird empfohlen. Knauf Tiefengrund nicht auf der Haut antrocknen lassen. Knauf Tiefengrund dürfen keine Zusätze beigemischt werden. Nicht mit Wasser verdünnbar. Vor Gebrauch kurz durchrühren.

VERPACKUNG / LAGERUNG

Auslieferung erfolgt in wiederverschließbaren PE-Eimer/ Behälter. 48 Behälter zu je 5 Liter pro Palette = 240 kg. Haltbarkeit ab Herstellungs/ Produktionsdatum Datum mindestens achtzehn Monate im geschlossenen original PE-Eimer/ Kunststoffkanister. Lagerung: Verschluss, im original Behälter, kühl und trocken aber nicht unter + 5 °C.

Knauf Tiefengrund - erhöht die Verbundhaftfestigkeit. Universal einsetzbarer Primer für Wand, Decke und Boden. Sehr hohe Tiefenwirkung, für saugende Untergründe im Innen- und Außenbereich. Hergestellt in der europäischen Union. Herstellungsland: PL Hersteller: KNAUF

Weitere Details zu diesen Produkten, sowie eine Übersicht zum aktuellem Lieferprogramm, finden Sie online unter www.wirbau.de