

# ROCKMIN PLUS - WLS 037

Steinwolle- Dämmplatten für Heimwerker und Profis vom Keller bis zum Dach

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Steinwolle- Dämmplatte für eine optimale Wärme- und Schallisolierung. Wärmeleitgruppe (WLS) 037. Platte unkaschiert für die effektive Energieeinsparung. Rockwool Steinwolle-Produkte nehmen sehr wenig Wasser aus der Luft auf. Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 90% ist der hygroskopische Wassergehalt in der Steinwolle ca. 0,004 Vol-%. Aus organisch abbaubaren Steinfasern hergestellt, biologisch unbedenklich.

## ANWENDUNGSBEREICH

ROCKMIN PLUS WLS 037 eignet sich für die effektive Dämmung von Dachböden (Zwischensparrendämmung), Dämmung der obersten Geschossdecke, Holzdecken und Dachböden, abgehängte Decken, zum Beispiel über unbeheizten Räumen - Dämmung und Schallisolierung von Trenn- und Zwischenwänden.

## VERPACKUNG, LAGERUNG

Rockwool - Dämmstoffe aus Steinwolle, Dämmplatte 1000 x 610mm, VE in Folien verpackt, auf Paletten gestapelt und mit Folie abgedeckt. Lagerung trocken, vor direkter Feuchtigkeit schützen.

ROCKWOOL Putzträgerplatte  
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient  $\lambda_D = 0,037 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



## TECHNISCHES DATENBLATT

Eigenschaften	Symbol	Wert	Einheit	Standard
Brandverhalten	-	A1	-	EN 13501 - 1
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_D$	0.037	W/mK	EN 12667
Schmelzpunkt	$T_t$	> 1000	°C	EN 13501-1
Produktcode	MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1			
CE – Kennzeichnungsnummer	1390-CPR-0363/13/P, 1390-CPR-0364/13/P			
Norm/ Produktstandard	EN 13162:2012 +A1 2015			

## PRODUKTAUSFÜHRUNGEN (Seite 1, 40 bis 100)

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Inhalt/ Paket m <sup>2</sup>	Pakete Palette	Inhalt/ Palette m <sup>2</sup>
50	610	1.000	10,98	30	329,40
60	610	1.000	9,15	30	274,50
75	610	1.000	7,32	30	219,60
80	610	1.000	7,32	30	219,60
100	610	1.000	6,10	30	183,00

Weitere Details zu diesen Produkten, sowie eine Übersicht zum aktuellem Lieferprogramm, finden Sie online unter [www.wirbau.de](http://www.wirbau.de)

WIRBAU GmbH  
Gewgbt. zum Wasserwerk 15, DE-15537 Erkner

Telefon: +49 (0)30 755 440 440  
Telefax: +49 (0)30 755 440 4410

e-mail: [info@wirbau.de](mailto:info@wirbau.de), web: [www.wirbau.de](http://www.wirbau.de)

 **WIRBAU**<sup>®</sup>  
BAUSTOFFE

# ROCKMIN PLUS - WLS 037

Steinwolle- Dämmplatten für Heimwerker und Profis vom Keller bis zum Dach

## PRODUKTAUSFÜHRUNGEN (Seite 2, 120 bis 200)

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Inhalt/ Paket m <sup>2</sup>	Pakete Palette	Inhalt/ Palette m <sup>2</sup>
120	610	1.000	4,88	30	146,40
140	610	1.000	4,27	30	128,10
150	610	1.000	3,66	30	109,80
160	610	1.000	3,66	30	109,80
180	610	1.000	3,05	30	91,50
200	600	1.000	3,05	30	91,50

## WÄRMEDÄMMSTOFFE FÜR GEBÄUDE

Norm EN 13162:2012+A1:2015 - Produkt gemäß Anforderungen an werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) für die Wärmedämmung von Gebäuden mit oder ohne Kaschierung oder Beschichtung, die für die Wärmedämmung von Gebäuden benutzt werden. Hergestellt in der europäischen Union. Herstellungsland: PL Hersteller: ROCKWOOL

Weitere Details zu diesen Produkten, sowie eine Übersicht zum aktuellem Lieferprogramm, finden Sie online unter [www.wirbau.de](http://www.wirbau.de)

Der Inhalt dieses Informationsblattes entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Ausfertigung. Die enthaltenden Informationen stellen wir nach besten Wissen und Gewissen zur Verfügung. Rechtliche Normen, Regelungen und Bestimmungen können sich nach Stand der Ausfertigung verändern. Die inhaltlichen Angaben erfolgen daher ohne eine Rechtsverbindlichkeit.

WIRBAU GmbH  
Gewgbt. zum Wasserwerk 15, DE-15537 Erkner

Telefon: +49 (0)30 755 440 440  
Telefax: +49 (0)30 755 440 4410

e-mail: [info@wirbau.de](mailto:info@wirbau.de), web: [www.wirbau.de](http://www.wirbau.de)

