

SUPERROCK - WLS 035

Steinwolle- Dämmplatten - mineralische Wärmedämmung für vielfältige Anwendungen

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Steinwolle- Dämmplatte für eine optimale Wärmeisolierung und einen sehr hohen Schallschutz. Wärmeleitstufe (WLS) 035. Platte unkaschiert für die effektive Energieeinsparung. Rockwool - Produkte werden aus organisch abbaubaren Steinfasern hergestellt, sind biologisch unbedenklich und entsprechen den Sicherheitsanforderungen der aktuellen EU-Gesundheitsschutzvorschriften.

ANWENDUNGSBEREICH

Die Dämmplatte SUPERROCK WLS 035 eignet sich für die effektive Isolierung von Dachböden (Zwischensparrendämmung), Dämmung der obersten Geschossdecke, Holzdecken und Dachböden, abgehängten Decken (zum Beispiel über unbeheizten Räumen), sowie für die Dämmung und Schallsolierung von Trenn- und Zwischenwänden.

VERPACKUNG, LAGERUNG

Rockwool Dämmplatte aus Steinwolle 1000 x 610 mm, VE in Folien verpackt, auf Paletten gestapelt und mit Folie abgedeckt. Lagerung trocken, vor direkter Feuchtigkeit schützen.



TECHNISCHES DATENBLATT

Eigenschaften	Symbol	Wert	Einheit	Standard
Brandverhalten	-	A1	-	EN 13501 - 1
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D	0.035	W/mK	EN 12667
Schmelzpunkt	T_t	> 1000	°C	EN 13501-1
Produktcode				
50 - 80mm		MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 0,75-MU1		
100 - 200mm		MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 0,95-MU1		
CE – Kennzeichnungsnummer		1390-CPR-0363/13/P, 1390-CPR-0364/13/P		
Norm/ Produktstandard		EN 13162:2012 +A1 2015		

PRODUKTAUSFÜHRUNGEN (Seite 1, 50 bis 100)

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Inhalt/ Paket m ²	Pakete Palette	Inhalt/ Palette m ²
50	610	1.000	9,15	30	274.50
75	610	1.000	6,10	30	183.00
100	610	1.000	4,88	30	146.40

SUPERROCK - WLS 035

Steinwolle- Dämmplatten - mineralische Wärmedämmung für vielfältige Anwendungen

PRODUKTAUSFÜHRUNGEN (Seite 2, 120 bis 200)

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Inhalt/ Paket m ²	Pakete Palette	Inhalt/ Palette m ²
120	610	1.000	4,27	30	128.10
140	610	1.000	3,66	30	109,80
150	610	1.000	3,05	30	91,50
160	610	1.000	3,05	30	91,50
200	600	1.000	2,44	30	73.20

WÄRMEDÄMMSTOFFE FÜR GEBÄUDE

Norm EN 13162:2012+A1:2015 - Produkt gemäß Anforderungen an werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) für die Wärmedämmung von Gebäuden mit oder ohne Kaschierung oder Beschichtung, die für die Wärmedämmung von Gebäuden benutzt werden. Hergestellt in der europäischen Union. Herstellungsland: PL Hersteller: ROCKWOOL

Weitere Details zu diesen Produkten, sowie eine Übersicht zum aktuellem Lieferprogramm, finden Sie online unter www.wirbau.de

Der Inhalt dieses Informationsblattes entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Ausfertigung. Die enthaltenden Informationen stellen wir nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung. Rechtliche Normen, Regelungen und Bestimmungen können sich nach Stand der Ausfertigung verändern. Die inhaltlichen Angaben erfolgen daher ohne eine Rechtsverbindlichkeit.

WIRBAU GmbH
Gewgbt. zum Wasserwerk 15, DE-15537 Erkner

Telefon: +49 (0)30 755 440 440
Telefax: +49 (0)30 755 440 4410

e-mail: info@wirbau.de, web: www.wirbau.de

