

TOPROCK PREMIUM 035

Wärmedämmung als Rollenware - verlegefreundlich und leicht zu verarbeiten

PRODUKTBESCHREIBUNG

Steinwoll- Dämmrolle für eine optimale Wärmeisolierung und einen sehr hohen Schallschutz. Wärmeleitstufe (WLS) 035. Wärmedämmung unkaschier, in verschiedenen Stärken für die effektive Energieeinsparung. Rockwool-Produkte werden aus organisch abbaubaren Steinfasern hergestellt, sind biologisch unbedenklich und entsprechen den Sicherheitsanforderungen der EU-Gesundheitsschutzvorschriften.

ANWENDUNGSBEREICH

TOPROCK PREMIUM Dämmrolle für die effektive Wärmedämmung von Dachböden als Zwischensparrendämmung, Dämmung der obersten Geschossdecke, Wärme- und Schallisolierung von Holzdecken und abgehängten Decken (zum Beispiel über unbeheizten Räumen), sowie für die effektive Dämmung von Trenn- und Zwischenwänden.

VERPACKUNG, LAGERUNG

Rockwool - Dämmstoffe aus Steinwolle, Dämmrolle - Maße siehe Tabelle, VE in Folien verpackt, auf Paletten gestapelt und mit Folie abgedeckt. Lagerung trocken, vor direkter Feuchtigkeit schützen.



ROCKWOOL WLS 035
Zwischensparrendämmung

TECHNISCHES DATENBLATT

Eigenschaften	Symbol	Wert	Einheit	Standard
Brandverhalten	-	A1	-	EN 13501 - 1
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D	0.035	W/mK	EN 12667
Schmelzpunkt	T_t	> 1000	°C	EN 13501-1
Produktcode	MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1			
CE – Kennzeichnungsnummer	1023-CPR-1207 P; 1023-CPR-1208 P			
Norm/ Produktstandard	EN 13162:2012+A1:2015			

PRODUKTAUSFÜHRUNGEN (Seite 1, 100 bis 180)

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Inhalt/ Paket m ²	Pakete Palette	Inhalt/ Palette m ²
100	1.000	5.000	5,00	20	100.00
120	1.000	4.500	4,50	20	90.00
150	1.000	3.500	3,50	20	70.00
180	1.000	2.500	2,50	20	50.00

TOPROCK PREMIUM 035

Wärmedämmung als Rollenware - verlegefreundlich und leicht zu verarbeiten

PRODUKTAUSFÜHRUNGEN (Seite 2, 200 bis 220)

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Inhalt/ Paket m ²	Pakete Palette	Inhalt/ Palette m ²
200	1.000	2.500	2,50	20	50.00
*220	1.000	2.000	2,00	16	32.00

*) Keine Rollen-Einzelabnahme möglich. Abnahme nur in Paletten.

WÄRMEDÄMMSTOFFE FÜR GEBÄUDE

Norm EN 13162:2012+A1:2015 - Produkt gemäß Anforderungen an werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) für die Wärmedämmung von Gebäuden mit oder ohne Kaschierung oder Beschichtung, die für die Wärmedämmung von Gebäuden benutzt werden. Hergestellt in der europäischen Union. Herstellungsland: PL Hersteller: ROCKWOOL

Weitere Details zu diesen Produkten, sowie eine Übersicht zum aktuellem Lieferprogramm, finden Sie online unter www.wirbau.de

Der Inhalt dieses Informationsblattes entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Ausfertigung. Die enthaltenden Informationen stellen wir nach besten Wissen und Gewissen zur Verfügung. Rechtliche Normen, Regelungen und Bestimmungen können sich nach Stand der Ausfertigung verändern. Die inhaltlichen Angaben erfolgen daher ohne eine Rechtsverbindlichkeit.

WIRBAU GmbH
Gewgbt. zum Wasserwerk 15, DE-15537 Erkner

Telefon: +49 (0)30 755 440 440
Telefax: +49 (0)30 755 440 4410

e-mail: info@wirbau.de, web: www.wirbau.de

