

FUGENDICHTBAND ACRYL 300

Premium- Dichtungsband für die Montage an Bauwerkselementen bei der Fassadendämmung (WDVS) - Selbstexpandierend

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Kompriband - ACRYL 300 ist ein hochwertiges, einseitig selbstklebendes, atmungsaktives und selbstexpandierendes Dichtungsband mit Acryldispersion-Imprägnierung. Dauerelastisch, schlagregendicht und witterungsbeständig. Fugendichtband mit hoher thermischer und akustischer Isolierung, geeignet für alle für alle Dämmstoffe. Frei von FCKW.

ANWENDUNGSBEREICH

Für die dauerhaft elastische Abdichtung von Bewegungsfugen bei der Fassadendämmung. Geeignet für alle mineralischen und EPS Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS). Bei der Dämmung einer Fassade sollten alle notwendigen Bauwerkselemente, an denen Dämmplatten anstoßen (Dachüberstand, Fensterbank, Fenster, Türen, Balkone etc.) mit dem Fugendichtband versehen werden. Die dabei entstehenden Hohlräume, mit Dämmstoff ausfüllen. Weitere Anwendung gegen Wind, Staub, Spritzwasser und Schlagregen findet „Acryl 300“ in der Bau und Metallindustrie. Z.B. zwischen Bauteilen von Betonfertigelementen, Mauerwerks- Fugenabdichtungen, Trapezblechen, Sandwich- oder auch Holzbauelementen.



TECHNISCHE DATEN

| Eigenschaften | Ausprägung | | |
|--------------------------------|---|-----------|------|
| Baustoffklasse | B2 nach DIN 4102 | | |
| Material | Polyurethan Weichschaum | | |
| Basis | Acryldispersion, flammhemmend | | |
| Imprägnierung | Acryldispersion | | |
| Temperaturwechselbeständigkeit | von -40 °C bis +90 °C | | |
| Material- Maßtoleranz | gemäß DIN 7715T5P3 | | |
| Einbaustärken/ Fugengrößen | Breite/ Band | Rolle VE* | |
| | von 2 mm bis 10 mm | 10 mm | 10 m |
| | von 3 mm bis 15 mm | 15 mm | 8 m |
| Farbe | anthrazit, grau | | |
| Anwendungsbereich | Innen- und Außen | | |
| Lagerung | trocken, bei +1°C bis +22°C | | |
| Konfektionierung | komprimierte Rollenware, einzeln eingeschweißt | | |
| FCKW-Verordnung | frei von chlorierten Verbindungen, FCKW und Halogenen | | |
| Richtlinie | EnEV (Energieeinsparverordnung) | | |
| Gefahrstoffinhalte | Keine - EU-Richtlinie 67/548 EWG | | |

GEEIGNETE UNTERGRÜNDE

Alle Untergründe, ausgenommen folgende Kunststoffe: PE, PTFE, PP und Silikon. Haftflächen müssen Öl- und Fettfrei, von Bauschmutz und Mörtelresten staubfrei gereinigt sein. Das Fugendichtband ACRYL 300 kann mit Keilen auf nassen Fugenflanken fixiert werden. Poröse und lose Untergründe sind zuvor entsprechend zu behandeln und auszubessern.

VERARBEITUNGSHINWEIS

Fugendichtbänder sind sofort nach der Entnahme/ Rollenabwicklung zu verarbeiten und endgültig zu positionieren. Die Wärmedämmplatten sind im Anschluss sofort anzusetzen.

Weitere Details zu diesen Produkten, sowie eine Übersicht zum aktuellem Lieferprogramm, finden Sie online unter www.wirbau.de

Der Inhalt dieses Informationsblattes entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Ausfertigung. Die enthaltenden Informationen stellen wir nach besten Wissen und Gewissen zur Verfügung. Rechtliche Normen, Regelungen und Bestimmungen können sich nach Stand der Ausfertigung verändern. Die inhaltlichen Angaben erfolgen daher ohne eine Rechtsverbindlichkeit.