

URSA DF 39 SILVER

Dämmrolle aus Glaswolle - universal einsetzbare Wärmedämmung von URSA

PRODUKTBESchREIBUNG

Mineralischer Rollen-Dämmstoff Wärmeleitstufe - WLS 039, unkaschiert, diffusionsoffen und nicht brennbar - Brandschutzklasse A1. Hoch wirtschaftliche Wärmedämmung mit sehr guten Schallschutzeigenschaften. Resistent gegen den Befall von Schimmeln und Pilzen. Dämmrolle mit elastischen Fasern für einen sicheren Halt zwischen den Sparren. URSA - Glaswoll-Produkte sind biologisch unbedenklich und entsprechen den aktuellen Sicherheitsanforderungen der EU-Gesundheitsschutzvorschriften.

ANWENDUNGSBEREICH

URSA Dämmrolle ist geeignet für die Dämmung zwischen Sparren, der Wärmeisolierung zweischaliger Dächer, Dämmung nicht begehbaren, aber zugänglicher Dachböden, Isolierung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise, für die Außendämmung von Dach oder Decke (vor Bewitterung geschützt) Dämmung unter Deckungen ohne Drucklast, Dämmung von Zwischen- und Trennwänden, abgehängte Decken etc.

VERPACKUNG, LAGERUNG

URSA - Glaswoll-Dämmstoffe, hoch komprimierte und platzsparende Rollenware in Folien verpackt, auf Paletten gestapelt, mit Folie abgedeckt. Lagerung trocken, vor direkter Feuchtigkeit schützen.



URSA Dämmfilz
WLS 039

TECHNISCHES DATENBLATT

Eigenschaften	Symbol	Wert	Einheit	Standard
Brandverhalten	-	A1	-	EN 13501-1
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D	0.039	W/mK	EN 12667
Dickentoleranzklasse	T2			
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	$\mu \approx 1,0$			
CE- Produktcode	MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5			
Gütezeichen / Produktkennzeichnung	RAL - Erzeugnisse aus Mineralwolle			

WÄRMEDÄMMSTOFFE FÜR GEBÄUDE

Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) - Normen und Vorschriften für die Verwendung von Mineralfasern gemäß EN 13162.

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Inhalt/ Rolle m ²	Rollen Palette	Inhalt/ Palette m ²
50	1.250	2 x 7.000	17,50	30	525.00
60	1.250	2 x 5.900	14,75	30	442.50
80	1.250	9.000	11,25	30	337.50
100	1.250	7.000	8,75	30	262.50
120	1.250	5.900	7,38	30	221.25
140	1.250	5.000	6,25	30	187.50
150	1.250	4.800	6,00	30	180.00
160	1.250	4.500	5,63	30	168.75
180	1.250	3.800	4,75	30	142.50
200	1.250	3.300	4,125	30	123.75
220	1.250	2.800	3,50	30	105.00
240	1.250	2.800	3,50	24	84.00

Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) - Normen und Vorschriften für die Verwendung von Mineralfasern gemäß EN 13162. Hergestellt in der europäischen Union. Herstellungsland: PL, Hersteller: URSA

Weitere Details zu diesen Produkten, sowie eine Übersicht zum aktuellem Lieferprogramm, finden Sie online unter www.wirbau.de