

GIPSKARTONDÜBEL METALL

selbstschneidender Schnellbau- Montagedübel mit vormontierter Schraube für Gipskarton- und Gipsfaserplatten

PRODUKTBESCHREIBUNG

Gipskartondübel aus Metall mit vormontierter Schraube. Das selbstschneidende scharfe Gewinde führt den Gipskartondübel, ohne Vorbohren (bei Einzel- Beplankung) sicher in die Gipskartonplatten. Durch das extra stark ausgeprägte Dübelgewinde sowie durch das anschließende Eindrehen der mitgelieferten Schraube, wird eine verstärkte Verankerung im Untergrund gewährleistet. Die spezielle Dübelkonstruktion erlaubt ein unbegrenztes Durchschrauben. Gipskartondübel aus Guss-Metall, voll verzinkt. Das Eindrehen erfolgt mit einem handelsüblichen Bit für die Kreuzschlitzmontage.



ANWENDUNGSBEREICH

Für eine fachgerechte, stabile, sichere und schnelle Montage in Gipsplatten oder auch Gipsfaserplatten. Den Gipskartondübel senkrecht zur Platte ansetzen und bündig, bis zum Dübelrand in dem Untergrund eindrehen. Bei doppelter Beplankung muss vorgebohrt werden. Bei dem Eindrehen der Gipskartondübel mit elektrischen Werkzeugen ist auf einen niedrigen Drehzahlgang sowie auf ein angemessenes Drehmoment zu achten.

GEEIGNETE UNTERGRÜNDE

Selbstschneidende Gipskartondübel aus Metall mit vormontierter Schraube sind für folgende Befestigungsuntergründe geeignet: Gipsfaserplatten, Gipskartonplatten.

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Ausprägung		
Material Dübel	Guss- Metall		
Beschichtung	verzinkt		
Größe	13 x 32 mm		
Gewindeart	selbstschneidend		
Antrieb Dübel	Kreuzschlitz		
Kopfform Schraube	Senkkopf		
Antrieb Schraube	Kreuzschlitz		
Empfohlene Arbeitslasten bei:	Gipskarton 9,5mm	Gipskarton 12,5mm	Gipskarton $\geq 2 \times 12,5$ mm
	0,075 kN	0,085 kN	0,11 kN
Verpackungseinheit in Stück (VE)	25 100 200 500		
Gefahrstoffinhalte	Keine - EU-Richtlinie 67/548 EWG		

MONTAGEHINWEIS

Bei einer Doppelbeplankung mit Gipskartonplatten (Gipskarton $\geq 2 \times 12,5$ mm) oder auch Gipsfaserplatten, ist ein Vorbohren mit einem Bohrdurchmesser von $\varnothing 8$ mm erforderlich. Gipskartondübel aus Metall sind nicht für die Montage auf gefliesten Gipskartonplatten und Gipsfaserplatten geeignet.

VERPACKUNG, LAGERUNG

Metall-Gipskartondübel mit vormontierter Schraube. Die Auslieferung erfolgt im Umkarton zu je einer Verpackungseinheit. Lagerung trocken.

Weitere Details zu diesen Produkten, sowie eine Übersicht zum aktuellem Lieferprogramm, finden Sie online unter www.wirbau.de