

# MAGAZINSCHRAUBEN FEIN

Gipskartonschrauben mit Feingewinde für die fachgerechte und schnelle Montage von Metallständerwerken

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Magazinierte Schnellbauschrauben mit Feingewinde - vorgeölt. Mit Trompetenkopf für ein bündiges Abschließen mit dem Untergrund. Selbstschneidende Vollgewinde aus Kohlenstoffstahl, die zweigängige Gewindeform für hohe Drehzahlen und die extrem scharfe Bohrspitze garantieren hierbei einen professionellen und flüssigen Arbeitsablauf bei hoher Zeitersparnis.

## ANWENDUNGSBEREICH

Für die fachgerechte, sichere und schnelle Montage von Gipskartonplatten und Gipsfaserplatten auf Metallprofilen bis zu einer Stärke von 0,9mm. Das Zweiganggewinde der gegurteten Schnellbauschrauben ermöglicht ein sehr schnelles Eindrehen mit 4.000 – 6.000 U/min.

## LAGERUNG

Schnellbauschrauben mit Feingewinde auf Nylon- Kunststoffgurt magaziniert. Auslieferung erfolgt im Umkarton zu je einer VE (Verpackungseinheit). Lagerung trocken, in geschlossenen Räumen. Vor Bewitterung schützen.



## TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Ausprägung			
Material	Kohlenstoffstahl			
Werkstoffgüte	AISI C1022			
Beschichtung	phosphatiert			
Kopfform   Antrieb	Trompetenkopf   Kreuzschlitz			
Gewindeform	Zweigang, Feingewinde			
Magazingurt	Kunststoff, Nylon			
Maximale mechanische Leistung	Durchmesser	Zugfestigkeit	Scherkraft	Drehmoment
	3,5mm	1,4kN	0,8kN	2,7Nm
	4,2mm	1,6kN	0,9kN	2,9Nm
empfohlene Drehzahl	4.000 – 6.000 U/min			
geeignete Magazinschrauber	Makita, Bosch, Fein, Metabo, Kress, Festool, Hitachi, Ryobi, Skil, Hilti, Würth, Eibenstock			

# MAGAZINSCHRAUBEN FEIN

Gipskartonschrauben mit Feingewinde für die fachgerechte und schnelle Montage von Metallständerwerken

## AUSFÜHRUNGEN

Maße	Menge VE	Menge Karton	Befestigungsdicke	Oberflächenhärte
3,9 x 25 mm	1.000	10.000	15 mm	550HV
3,9 x 35 mm	1.000	10.000	20 mm	550HV
3,9 x 45 mm	1.000	10.000	35 mm	550HV
3,9 x 55 mm	1.000	10.000	45 mm	550HV

## GEEIGNETE UNTERGRÜNDE

Schnellbauschrauben mit Feingewinde sind für folgende Befestigungsuntergründe geeignet: Gipskartonplatten und Gipsfaserplatten auf Metallprofilen i.d.R. aus kaltverformtem Stahlblech (CW-, UW-, CD-, UD- Profile, etc.) bis zu einer Materialstärke von 0,9mm. Nicht geeignet für das Durchbohren von UA- Profilen (Aussteifungsprofile).

Weitere Details zu diesen Produkten, sowie eine Übersicht zum aktuellem Lieferprogramm, finden Sie online unter [www.wirbau.de](http://www.wirbau.de)

Der Inhalt dieses Informationsblattes entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Ausfertigung. Die enthaltenden Informationen stellen wir nach besten Wissen und Gewissen zur Verfügung. Rechtliche Normen, Regelungen und Bestimmungen können sich nach Stand der Ausfertigung verändern. Die inhaltlichen Angaben erfolgen daher ohne eine Rechtsverbindlichkeit.

WIRBAU GmbH  
Gewgbt. zum Wasserwerk 15, DE-15537 Erkner

Telefon: +49 (0)30 755 440 440  
Telefax: +49 (0)30 755 440 4410

e-mail: [info@wirbau.de](mailto:info@wirbau.de), web: [www.wirbau.de](http://www.wirbau.de)