

MAGAZINSCHRAUBEN GROB

Gipskartonschrauben mit Grobgewinde für die fachgerechte und schnelle Montage von Holzbaustoffen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Magazinierte Schnellbauschrauben mit Grobgewinde, vorgeölt mit selbstschneidenden Vollgewinde. Die geringeren Gewindewindungen benötigen weniger Umdrehungen und lassen sich somit noch schneller eindrehen. Die tiefer ausgeprägten Gewindegänge ermöglichen darüber hinaus eine extrem hohe Haltekraft im Untergrund. Durch die natürliche Stellung der Holzfasern, wird das Herauswinden der Schrauben nachhaltig verhindert.

ANWENDUNGSBEREICH

Schnellbauschrauben für Holzbaustoffe. Zur Montage von Gips-, Gipsfaser- und Holzwerkstoffplatten auf Holzunterkonstruktionen. Schnellbauschrauben mit Eingang-Gewinde für Drehzahlen von 2.000 – 3.000 U/min.



TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Ausprägung
Material	Kohlenstoffstahl
Werkstoffgüte	AISI C1022
Beschichtung	phosphatiert
Kopfform	Trompetenkopf
Antrieb	Kreuzschlitz
Gewindeform	eingängiges Grobgewinde
Magazingurt	Kunststoff, Nylon
empfohlene Drehzahl	2.000 – 3.000 U/min
geeignete Magazinschrauber	Makita, Bosch, Fein, Metabo, Kress, Festool, Hitachi, Ryobi, Skil, Hilti, Würth, Eibenstock

AUSFÜHRUNGEN

Maße	Menge VE	Menge Karton	Befestigungsdicke	Oberflächenhärte
3,9 x 25 mm	1.000	10.000	8 mm	550HV
3,9 x 30 mm	1.000	10.000	12 mm	550HV
3,9 x 35 mm	1.000	10.000	15 mm	550HV
3,9 x 40 mm	1.000	10.000	20 mm	550HV
3,9 x 45 mm	1.000	10.000	22 mm	550HV
3,9 x 55 mm	1.000	10.000	30 mm	550HV

MAGAZINSCHRAUBEN GROB

Gipskartonschrauben mit Grobgewinde für die fachgerechte und schnelle Montage von Holzbaustoffen

GEEIGNETE UNTERGRÜNDE

Schnellbauschrauben mit Grobgewinde sind für folgende Befestigungsuntergründe geeignet: Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten und Holzwerkstoffplatten auf Holzunterkonstruktionen. **Nicht geeignet** für das Durchbohren von UA- Profilen (Aussteifungsprofile).

LAGERUNG

Schnellbauschrauben mit Feingewinde auf Nylon- Kunststoffgurt magaziniert. Auslieferung erfolgt im Umkarton zu je einer VE (Verpackungseinheit). Lagerung trocken, in geschlossenen Räumen. Vor Bewitterung schützen.

Weitere Details zu diesen Produkten, sowie eine Übersicht zum aktuellem Lieferprogramm, finden Sie online unter www.wirbau.de

Der Inhalt dieses Informationsblattes entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Ausfertigung. Die enthaltenden Informationen stellen wir nach besten Wissen und Gewissen zur Verfügung. Rechtliche Normen, Regelungen und Bestimmungen können sich nach Stand der Ausfertigung verändern. Die inhaltlichen Angaben erfolgen daher ohne eine Rechtsverbindlichkeit.

WIRBAU GmbH
Gewgbt. zum Wasserwerk 15, DE-15537 Erkner

Telefon: +49 (0)30 755 440 440
Telefax: +49 (0)30 755 440 4410

e-mail: info@wirbau.de, web: www.wirbau.de